TouchNTuff® 92-500 92-600 92-605

Un solo uso | **Nitrilo** | **Salpicaduras**

Resistencia probada contra salpicaduras de sustancias químicas peligrosas

DESCRIPCIÓN

- En exhaustivas pruebas llevadas a cabo por un organismo independiente en el modelo TouchNTuff® sobre una mayor gama de sustancias químicas se confirma una mayor resistencia a una gran variedad de sustancias químicas industriales durante periodos más prolongados que ningún otro guante desechable de nitrilo.
- Fabricado de nitrilo, TouchNTuff® ofrece hasta cuatro veces la resistencia a pinchazos de guantes de látex natural comparables, y tres veces la resistencia de guantes de neopreno de características similares.
- No contiene proteínas de caucho natural, lo que significa la ausencia de riesgos de alergias tipo I para el usuario. Los estudios sobre irritación cutánea primaria y las pruebas del parche de agresiones han demostrado también la ausencia de riesgos de irritación o de dermatitis alérgica de contacto.
- Con la exclusiva formulación de "Tecnología de nitrilo fino", este guante ofrece un fácil ajuste y un agarre firme en entornos secos o húmedos.
- El guante es altamente versátil e idóneo para muchos usos diferentes.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Material del recubrimiento	Nitrilo
Diseño de agarre	92-500,92-605: Relieve en los dedos 92-600: Suave
Estilos de puños	Puño enrollado
Grosor (mm)	0.12
Características extra	92-500,92-605: Antiestático Sin silicona 92-600: Antiestático Sin silicona Vending
Color	Verde
AQL	1.5
Tallas EN	6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10
Longitud (mm)	92-500,92-600: 240 92-605: 300
Envasado	100 guantes por caja; 10 cajas por caja de embalaje

APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de productos químicos
- Electrónica
- Fabricación de vidrio
- Manipulación de citostáticos
- Manipulación de piezas complejas
- Análisis de laboratorio
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Trabajos ligeros de montaje
- Talleres de pintura y pulverización
- Farmacéutico
- Industria de la impresión

INDUSTRIAS PRIMARIAS

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

92-500,92-600

EN374:2003	EN374:2003	EN ISO 374-1:2016Type B	EN ISO 374-5:2016
		JKPT	VIRUS

92-605

EN374:2003	EN374:2003	EN421:2010	EN ISO 374-1:2016Type B	EN ISO 374-5:2016
			JKPT	VIRUS

CATEGORÍA III

CARACTERÍSTICAS EXTRA

92-500,92-605

Antiestático | Sin silicona

92-600

Antiestático | Sin silicona | Vending

Print date 17-06-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu