

HyFlex® 11-917 11-919 (ex Nitrotough™ N1500 / N1700)



Protección mecánica



Repelente al aceite



Ligero



Alta flexibilidad y destreza para un confort óptimo durante su uso

DESCRIPCIÓN

- Forro de nylon sin costuras de galga 13.
- Revestimiento de nitrilo rugoso.
- Puntos finos y elásticos, para un magnífico confort.
- El puño tejido de látex garantiza un buen ajuste.
- Alta flexibilidad y destreza para un confort óptimo durante su uso.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Cubierto con una capa resistente a las piezas contaminadas manipuladas.


INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Construcción	Tricotado
Material del forro	Nylon
Galga	13
Material del recubrimiento	Nitrilo
Acabado	11-917: Parcialmente recubiertos 11-919: Todo recubierto
Estilos de puños	Puño de punto
Color	Blanco y azul
Tallas EN	6,7,8,9,10,11
Longitud (mm)	220-260
Envasado	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

APLICACIONES IDEALES

- Montaje de líneas blancas
- Mantenimiento de instalaciones y fábricas en general
- Fabricación y manipulación de metales ligeros
- Industria metalúrgica
- Control de calidad

INDUSTRIAS PRIMARIAS



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

EN388:2003 EN388:2016



4121



4121A



CATEGORÍA II

TECNOLOGÍA INCORPORADA



CARACTERÍSTICAS EXTRA

11-917



Sin silicona

11-919



Sin silicona



Vending

Print date 17-06-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu