HyFlex® 11-917 11-919 (ex Nitrotough™ N1500 / N170(

Protección mecánica | Repelente al aceite | LD Ligero

Alta flexibilidad y destreza para un confort óptimo durante su uso

DESCRIPCIÓN

- Forro de nylon sin costuras de galga 13.
- Revestimiento de nitrilo rugoso.
- Puntos finos y elásticos, para un magnífico confort.
- El puño tejido de látex garantiza un buen ajuste.
- Alta flexibilidad y destreza para un confort óptimo durante su uso.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Cubierto con una capa resistente a las piezas contaminadas manipuladas.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Construcción	Tricotado
Material del forro	Nylon
Galga	13
Material del recubrimiento	Nitrilo
Acabado	11-917: Parcialmente recubiertos 11-919: Todo recubierto
Estilos de puños	Puño de punto
Color	Blanco y azul
Tallas EN	6,7,8,9,10,11
Longitud (mm)	220-260
Envasado	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

APLICACIONES IDEALES

- Montaje de líneas blancas
- Mantenimiento de instalaciones y fábricas en general
- Fabricación y manipulación de metales ligeros
- Industria metalúrgica
- Control de calidad

INDUSTRIAS PRIMARIAS

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

EN388:2003 4121 | EN388:2016 4121A

CATEGORÍA II

TECNOLOGÍA INCORPORADA

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

CARACTERÍSTICAS EXTRA

11-917

Sin silicona

11-919

Sin silicona | Vending

Print date 17-06-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell