

HyFlex® 11-926



Protección mecánica



Repelente al aceite



Ligero



APLICACIONES IDEALES

- Montaje en operaciones de mecanizado
- Carga y descarga de piezas en líneas de trabajo metálicas
- Operaciones de mantenimiento
- Montaje primario de componentes ligeros
- Estampado de piezas metálicas ligeras y pequeñas

INDUSTRIAS PRIMARIAS



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

EN388:2003 EN388:2016



4121



4121A

CATEGORÍA II

TECNOLOGÍA INCORPORADA



Lo último en rendimiento para entornos con grasa

DESCRIPCIÓN

- HyFlex® 11-926 es el primer guante ligero HyFlex® que combina un diseño parcialmente recubierto, repelencia al aceite y agarre en seco en un mismo guante flexible.
- El guante 11-926 cuenta con un recubrimiento duradero para un agarre seguro en entornos grasientos. El forro está fabricado con una de las fibras de nylon de galga más fina en un diseño parcialmente recubierto que garantiza una protección total del reverso de los dedos.
- Esta exclusiva mezcla de propiedades de protección, rendimiento y flexibilidad sirven de puente entre la generación anterior de guantes para uso general parcialmente recubiertos y repelentes al aceite fabricados con forros de algodón cortados y cosidos y los últimos modelos de guante sin costuras de palma recubierta; El modelo 11-926 añade más flexibilidad, sensibilidad táctil y agarre con grasa al diseño de la generación anterior, mejorando a la vez la repelencia al aceite, el agarre con grasa y la durabilidad.

CARACTERÍSTICAS EXTRA



Antiestático



Sin látex



Sin silicona

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Construcción	Tricotado
Material del forro	Nylon Spandex
Galga	18
Material del recubrimiento	Nitrilo
Acabado	Parcialmente recubiertos
Estilos de puños	Puño de punto
Color	Morado
Tallas EN	6,7,8,9,10,11
Longitud (mm)	210-260
Envasado	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

Print date 19-06-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu