

# EVO3™ LINESMAN

VISERA CORTA - AJUSTE CON RUEDA - NO VENTILADO

FICHA  
TÉCNICA

EL EVO3™ ES LA VERDADERA EVOLUCIÓN DE LOS CONOCIDOS CASCOS MK2™ Y MK3™

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

## INSTRUCCIONES DE USO

Ajústese el casco a la cabeza y asegúrese que la cinta esta correctamente ajustada

Para una protección adecuada, estos cascos tienen que ponerse con la visera hacia delante y ajustarse al tamaño de la cabeza del operario

### CASQUETE:

Polietileno de alta densidad (HDPE)

### SUDADERA:

Sudadera "Chamlon". Hecha de algodón egipcio con un revestimiento de PU de absorción máxima

### ARNÉS CON TEXTIL:

Enganches de polietileno de alta densidad (HDPE) y correas de poliéster



### AJUSTE CON RUEDA:

La rueda de ajuste Evolution™ es el Nuevo sistema de Rueda de JSP para un ajuste Firme y Seguro



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza del casco utilice jabón y agua caliente, para secarlo use una tela suave

El casco no debe ser limpiado con productos químicos o abrasivos

El casco debe ser guardado fuera de la luz solar, lejos de productos químicos y no exponerlo a altas temperaturas

## CONFORMIDAD

Cumple la normativa EN397, EN50365 & ANSI Z89

Cumple la normativa EN50365 para el uso en instalaciones de bajo voltaje (10Kv)

El certificado número 0279 de la Unión Europea publicado por el "BSI Product Certification"

Cumple con los requisitos de rendimiento de retro reflectantes EN12899 cuando está equipado con el kit de CR2 de reflexión

Cumple con los requisitos opcionales de aislamiento eléctrico

Cumple con el rendimiento opcional de las salpicaduras de metal fundido (MM)

Se puede personalizar para logotipos de empresas

# EVO3™ LINESMAN

VISERA CORTA - AJUSTE CON RUEDA - NO VENTILADO

EL EVO3™ ES LA VERDADERA EVOLUCIÓN DE LOS CONOCIDOS CASCOS MK2™ Y MK3™

**FICHA  
TÉCNICA**

**PROTECCIÓN DE LA CABEZA**

## DIMENSIONES DE LA CAJA

Cantidad: 10

Peso: 3.8kg (Aprox)



**ALTURA:**  
450mm

**LONGITUD:**  
580mm

**ANCHURA:**  
240mm

## ESPECIFICACIONES

NORMATIVA EUROPEA	EN397 EN50365	Si Si
RENDIMIENTO	Resistente a los impactos Aislamiento eléctrico	Si, 50 Joules Si, EN397 440V y EN50365 1000v
RESISTENCIA A LA BAJA TEMPERATURA	+50°C -30°C	Si Si
MATERIAL CARCASA	HDPE 100% Reciclable	Si Si
MATERIAL ARNÉS	HDPE Textil	Si Si
OPCIONES	Accesorios universales (ranuras de 30mm) Pegatinas reflectantes de clase 2 opcionales Gafas EVOSPEC integrales Visera Corta	Si Si Si EN166.1.F.T.N Si
ESPECIFICACIONES DEL ARNÉS	Ajuste JSP 3D- Posibilidad de arregular la altura del arnés dentro de la carcasa 6 puntos de anclaje ajuste con rueda	Si Si Si
BARBUQUEJO LINESMAN	4 puntos de anclaje para trabajos de altura	Si
OPCIONES PARA PERSONALIZACIÓN CON SERIGRAFIA DIGITAL EXCLUSIVA DE JSP Y PERMANENTE	Fronte Detrás Lateral Cantidad mínima Nombre personal	Si Si Si 10 Si

## DIMENSIONES DEL CASCO

Talla: 530 - 640 mm

Peso: 375 gr (Aprox)

## COLORES DEL CASCO



## LIMITACIONES DE USO

El casco protege si esta ajustado correctamente

El casco que ha sido sometido a cualquier tipo de golpe debe ser reemplazado inmediatamente

No aplique ningún tipo de pintura, disolvente, adhesivo o etiqueta autoadhesivas excepto por las especificadas por el fabricante

El arnés en contacto con la piel puede producir alergias, dependiendo de la persona, si esto ocurriera, abandone la zona peligrosa, quítese el casco y solicite asistencia medica

Le llamamos la atención sobre el hecho de que cualquier modificación o alteración otra que la recomendada por el fabricante comprometerá la protección requerida



FABRICAMOS PARA SU SEGURIDAD  
espana@jsp.co.uk

