TEGERA®

TEGERA® 13000

Guantes de protección química, PVC (Vinilo), sin costura, algodón, 13 gg, acabado rugoso, Cat. III, negro, resistentes al aceite y la grasa, para trabajos pesados

PROPIEDADES

Muy duradero, buen agarre, buen ajuste, cómodo

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE GUANTE **Guantes desechables y de protección química**

CATEGORÍA **Cat. III**

INTERVALO DE TALLAS (UE) **7, 8, 9, 10, 11**

MATERIAL DEL REVESTIMIENTO **Sin costura, algodón, 13 gg**

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO **PVC (Vinilo)**

DESTREZA **5**

DISEÑO DE AGARRE **Acabado rugoso**

INTERVALO DE LONGITUD **300 mm**

COLOR **Negro**

PARES POR PAQUETE/CAJA **10/60**

AQL **0.65** ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS **Cloruro de polivinilo 100%**

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS **Algodón 100%**

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

TEGERA®

CE 0075 Cat. III

EN 388:2003
4121

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003
AJKL

TEGERA® 13000

CARACTERÍSTICAS
Protección frente a productos químicos, dedos con precurvatura

PREVIENE EL RIESGO DE
Riesgo de infección, lesiones por corrosión, contacto con la suciedad, contacto con productos químicos, contacto con humedad, contacto con sustancias húmedas, contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
Edificación y construcción, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, construcción, preparación del suelo, trabajos con hormigón, minería, trabajos forestales, trabajos agrícolas, trabajos en la Marina, trabajos en el sector pesquero, pesca, trabajos petroquímicos, trabajos químicos, trabajos en tecnología química, trabajos en el sector papelero, saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TIPO DE TRABAJO
Manipulación pesada

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2020-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 13000

CE 0075 Cat. III

EN 388:2003 4121 | EN 374-2:2003 | EN 374-3:2003 AJKL

EXAMEN DE TIPO EC

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 374-3. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

EN 420:2003 + A1:2009 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo

Directiva del Consejo 89/686/EEC (Directiva PPE)

EN 388:2003 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos

Propiedad	Nivel alcanzado	(Rendimiento máximo)
A) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones)	4	(4)
B) Resistencia a los cortes (índice)	1	(5)
C) Resistencia a los desgarros (Newton)	2	(4)
D) Resistencia a la punción (Newton)	1	(4)

EN 388 – pruebas (especifica los requisitos aplicables a cada nivel de seguridad).

Nivel de protección/Nivel de rendimiento	1	2	3	4	5
A) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones)	100	500	2 000	8 000	
B) Resistencia a los cortes (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Resistencia a los desgarros (Newton)	10	25	50	75	
D) Resistencia a la punción (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos - Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración

EN 374-3:2003 Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos - Parte 3: Determinación de la resistencia a la permeación química

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2020-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA® 13000

CE 0075 Cat. III

EN 388:2003
4121

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003
AJKL

Los niveles de permeación se basan en los tiempos de penetración siguientes

Nivel de permeación	1	2	3	4	5	6
Tiempos de penetración mínimos (min)	10	30	60	120	240	480

Definición del tiempo de penetración a través de la palma del guante (1 ugm/cm²/min)

A: Metanol (número CAS 67-56-1) - Nivel de permeación 2

J: n-heptano (número CAS 142-85-5) - Nivel de permeación 2

K: Hidróxido de sodio al 40% (número CAS 1310-73-2) - Nivel de permeación 6

L: Ácido sulfúrico al 96% (número CAS 7664-93-9) - Nivel de permeación 3

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2020-06-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com