

JALAS® 7148 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

PROPIEDADES

Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, muy transpirable, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE CALZADO Calzado de seguridad, calzado bajo

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48

TIPO DE SUELA Custom

MATERIAL SUPERIOR Textil

GROSOR DEL MATERIAL SUPERIOR 1,8-2,0

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU

PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, hilo conductor a base de poliéster, neo foam, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

CIERRE Cordones

COLOR Negro



ZENIT EVO
COLLECTION

TAMAÑO	N.º REF.	N.º EAN	TAMAÑO	N.º REF.	N.º EAN
35	7148-35	6408487508332	47	7148-47	6408487508455
36	7148-36	6408487508349	48	7148-48	6408487508462
37	7148-37	6408487508356			
38	7148-38	6408487508363			
39	7148-39	6408487508370			
40	7148-40	6408487508387			
41	7148-41	6408487508394			
42	7148-42	6408487508400			
43	7148-43	6408487508417			
44	7148-44	6408487508424			
45	7148-45	6408487508431			
46	7148-46	6408487508448			

Las características del producto permanecen invariables únicamente cuando se utilizan las plantillas recomendadas por el fabricante. Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

JALAS® 7148 ZENIT EVO

CARACTERÍSTICAS

Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fuelle, caña acolchada de espuma y con memoria, plantilla higiénica con ventilación, hidrofugado, forma ergonómica, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVIENE EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático, deslizamiento

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios



CE



Puntera de aluminio



DGUV 112-191



Plantilla antiperforación textil



ÖNORM Z 1259



Hidrofugado



Suela resistente al aceite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Propiedades antiestáticas



ESD

Las características del producto permanecen invariables únicamente cuando se utilizan las plantillas recomendadas por el fabricante. Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2020-11-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 7148 ZENIT EVO

3(3)



Puntera de aluminio



DGVV 112-191



Plantilla antiperforación textil



ÖNORM Z 1259



Hidrofugado



Suela resistente al aceite



Sistema de absorción de impactos
Ergothan



Propiedades antiestáticas



ESD

Las características del producto permanecen invariables únicamente cuando se utilizan las plantillas recomendadas por el fabricante. Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2020-11-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com