



EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/10/19/3195 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

# POWERSTEEL

## GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL F



EPI Categoría II

 <b>EN 388</b>	<b>EN388:2016</b>
<b>Niveles :</b>	
Resistencia a la abrasión:	●●●○
Resistencia al corte :	X
Resistencia al desgarro:	●●●●
Resistencia a la perforación:	●●●●
Resistencia al corte según EN ISO 13997	F
 <b>EN 407</b>	<b>EN407</b>
<b>Levels :</b>	
Comportamiento al fuego:	X
Calor de contacto:	●●○○
Calor de convección:	X
Calor radiante:	X
Pequeñas proyecciones de metal líquido:	X
Grandes proyecciones de metal líquido:	X
Tallas	Paquetes
7 - 8 - 9 - 10 - 11	12 por paquete - 120 por caja

Guante tricotado sin costuras, galga 10, 100% aramida, 100% acero inoxidable e hilo 100% algodón. Recubrimiento látex natural azul en palma, en dorso del pulgar y dedos. Puño elástico.

### PRINCIPALES VENTAJAS

-  **GRIP**
-  **IMPERMEABILIDAD**
-  **RESISTANCIA**

### SECTORES

-  Trabajos de la construcción y obras públicas
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Industria de fabricación y transformación de las materias plásticas
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio



**LEBON International S.à.r.l**  
 Immeuble Laccollth  
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
 Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
 TEL : +352 26 49 36 07  
 FAX : +352 26 49 35 35