

FICHA TÉCNICA

Gorra de seguridad Fire retardant

Protección de la cabeza
con **carcasa de ABS**
según la norma EN 812

Sin rejillas de
ventilación
100% algodón



Visera estándar
5 cm

Marcado "F":

Certificación
ALIENIOR -
Retardante de llama
Normativa EN
812:2012 con opción
de retardante de
llama



Banda elástica ajustable
ajustable para mantener la
gorra en la cabeza en todo
momento.

COLOR



Azul marino

REFERENCIA

AIRC02V05RET

La gorra de seguridad ignífuga SurfleX®
está formada por una carcasa
ergonómica de ABS.

La gorra ignífuga de algodón 100% con
visera de 5 cm ha sido diseñada para
retardar el fuego.

**Probado y certificado según la norma
EN 812.**



SURFLEX
PROTECTION MANUFACTURER

www.surfleX.eu

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Fire retardant
VISERA	Standard (5 cm)
TAMAÑO	Único ajustable
COMPOSICIÓN	0% Metal Tejido: 100% algodón Carcasa: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Marcado "F": Certificación ALIENIOR - Retardante de llama Normativa EN 812:2012 con opción de retardante de llama
PESO TOTAL	+/- 190 gramos
MANTENIMIENTO	Lavable a máquina (carcasa extraíble)
AJUSTABLE	Cinta de doble gancho y bucle
CUSTOMIZABLE	Sí (bordado, transferencia, cresta...) Para pedidos especiales (color, forma específica... contáctenos)
CONFORMIDAD	Norma EN 812 : 2012 Conformidad europea (Descargue los documentos de conformidad).



CARCASA ERGONÓMICA

Especialmente diseñado por su ligereza (< 110 g), su comodidad, su diseño y su facilidad de inserción en el tejido sin descuidar la seguridad de la cabeza.



CASCO VENTILADO

Optimiza la ventilación de la cabeza para maximizar el confort.

SURFLEX
PROTECTION MANUFACTURER

www.surflex.eu