

Ficha técnica GORRA SIN VISERA

Descripción:

La gorra sin visera Surflex® ofrece una visión de 360°, protege contra golpes y pequeños impactos en la cabeza gracias a su carcasa protectora fabricada en Francia. Está equipado con espuma de microfibra 100% transpirable con una capacidad de absorción equivalente a 8 veces su peso en agua. Es compatible con trajes de protección industriales con capucha desechables.

LA NUEVA GORRA ANTIGOLPES ESTANDARIZADA EN 812:2012 - SIN VISERA





Características técnicas

GORRA SIN VISERA

REFERENCIAS

 Gris
 ALLC03V00

 Blanco
 ALLC00V00

 Amarillo A.V
 ALLC05V00

 Verde
 ALLC08V00

 Azul marino
 ALLC02V00

Naranja A.V ALLC06V00

Negro ALLC01V00

Rojo ALLC07V00

Azul real ALLC10V00

Azul marino / Naranja ALLC26V00

Azul marino / Amarillo ALLC25V00



PESO BRUTO

108 gramos

TAMAÑO

Individual ajustable (56 cm - 64 cm)

MATERIA

0% metales

Exterior: EPI: Polipropileno de alta densidad (Origen: Francia) MADE IN FRANCE

Mousse: AL VAPOR + COI + PLUME 5 MM + COI + VELOUR 4130 (63% PU + 37% PA)

Tejido: 100% Poliéster (Origen: China)

ENTREVISTA

Lavar a 30°C | No usar lejía | No secar en secadora | No planchar | No lavar en seco | Se excluye el lavado profesional



DIMENSIONES DEL CARTÓN Caja de 50 piezas

L 60 cm x largo 40 cm x alto 40 cm | Poides : 6 kg

Código aduanero: 65061000

ESPERANZA DE VIDA

NORMAS DE ESPUMA

Requisitos de funcionamiento de los componentes del calzado de

CUMPLIMIENTO

CE UK

seguridad.

Norma EN 812: 2012

• Certificado de examen UE de tipo emitido por ALIENOR CERTIFICATION. Organismo notificado Nº 2754. (Descargar documentos de cumplimiento)

Cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a Equipos de Protección Individual (EPI) Cat II. Atención: la gorra de seguridad no sustituye al casco de construcción.

3 años a partir de la fecha de fabricación: mes / año de producción indicado en la carcasa en forma de reloj.

- Oeko-Tex® Standard 100 clase I.
- UNE-EN ISO 20345:2012 | UNE-EN ISO 20346:2014 | UNE-EN ISO 20347:2013
- UNE-CEN ISO/TR 20882:2009 EN
- Reglamento REACH 1907:2006
- NFT nominal 58.000

CALIFICACIÓN

Frontal



Bordado | Transferir ↔ 85 mm x ‡ 45 mm máx.





Transferencia ↔ 60 MM X : 20 MM Máx.

Más información en www.surflex.eu