



Carcasa rígida y semisólida:
SCARAP2

Ficha técnica

ALL SEASON

Descripción :

La gorra de seguridad ALL SEASON SurfleX®, con su carcasa protectora de ABS, es un modelo imprescindible para profesionales que trabajan tanto en exteriores como en interiores. Protege contra impactos y proporciona una ventilación adecuada a la cabeza. La comodidad se maximiza gracias a un doble elástico ubicado bajo el occipital. La visera tiene un tamaño estándar de 5 cm, lo que no compromete el campo de visión.

LA GORRA ANTI-GOLPES PARA TODA TEMPORADA, NORMA EN 812:2012 LA VERSÁTIL

Protección para la cabeza con carcasa de ABS conforme a la norma **EN 812:2012**

Ventilaciones laterales y tira absorbente para el sudor en el interior.

Tiras reflectantes

Visera de 3, 5 o 7 cm

Soporte elástico Ajustable para mantener la gorra en la cabeza en todas las circunstancias.

Carcasa rígida y semisólida: SCARAP 2

 **SURFLEX®**

REFERENCIAS

Textil sin carcasa: añade «-ONLY» después de la referencia

Características técnicas

	visera de 3 cm	visera de 5 cm	Visera de 7 cm
Gris	-	ALLC03V05	-
Blanco	-	ALLC00V05	-
Amarillo HV	-	ALLC05V05	-
Verde	-	ALLC08V05	-
Azul marino	ALLC02V03	ALLC02V05	ALLC02V07
Naranja HV	-	ALLC06V05	-
Negro	ALLC01V03	ALLC01V05	-
Rojo	-	ALLC07V05	-
Rojo (malla negra)	-	ALLC17V05	-
Azul real	-	ALLC10V05	-
Azul marino / naranja	-	ALLC26V05	-
Azul marino / Amarillo	-	ALLC25V05	-
Beige	-	ALLC04V05	-

Sin zonas reflectantes en la versión de 7 cm

PESO

177 gramos (visera de 3 cm) / 180 gramos (visera de 5 cm)
183 gramos (visera de 7 cm)

TAMAÑO

Talla única ajustable (56 cm - 64 cm)

CARCASA

SCARAP 2: Carcasa rígida y semisólida | Protección lateral

MATERIAL

0% Metal

Carcasa: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)

Tejido: 100 % poliéster (origen: China)



LAVADO

Lavar a 30°C | No usar lejía | No secar en secadora | No planchar | No lavar en seco | Lavado profesional excluido



DIMENSIONES DE LA CAJA

Caja de 50 piezas

Largo 60 cm x Ancho 40 cm x Alto 40 cm | Peso: 9 kg

Código aduanero: 65061000

VIDA UTIL

Vida útil desde el primer uso: 36 meses

Vida útil desde la fabricación: 60 meses

Vida útil de almacenamiento: 36 meses



CERTIFICACION



Norma EN 812:2012

- Certificado de examen UE de tipo emitido por ALIENOR CERTIFICATION. Organismo notificado n.º 2754. (Descargar los documentos de conformidad)

Cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre Equipos de Protección Individual (EPI) Cat II.

Atención: la gorra de seguridad no sustituye al casco de construcción.

MARCAJE

Frontal



Bordado | Transfer
↔ 85 mm x ↑ 45 mm Máx.

Lados



Transfer ↔ 60 MM X ↑ 20 MM Máx.

Opción de integrarse en el pedido

Descubra más en www.surflex.eu

Haga clic aquí para acceder al

[CATÁLOGO 2026](#)