



SCARAP2:
Carcasa rígida y
semisólida



Características técnicas

AGRO CAP

Descripción :

La **gorra de seguridad AGRO CAP**, diseñada con una rejilla integrada, ofrece una protección óptima para la cabeza y cubre completamente el cabello. Este diseño permite cumplir con las normas de higiene de la industria alimentaria sin necesidad de un gorro de trabajo adicional.

GORRA DE SEGURIDAD CONFORME A LA NORMA EN 812:2012 CON RECOGE PELOS INTEGRADO

Protección para la cabeza con carcasa de **ABS conforme a la norma EN 812:2012**

Tira absorbente para el sudor
Material transpirable

Rejilla **extraíble**

Banda elástica

Ajustable para mantener la gorra en la cabeza en todas las circunstancias.



Adecuado para cabello largo

Visera corta, 3 cm

Tiras reflectantes



Carcasa rígida semisólida: SCARAP 2

Carcasa protectora fabricada en ABS y espuma EVA



SURFLEX®

REFERENCIA

Azul marino

CON CARCASA

MESHCO2V03

SIN CARCASA

MESHCO2V03-ONLY

PESO CARCASA TAMAÑO

185 gramos

SCARAP 2 / Rígido y semi-completo

Tamaño ajustable (56 cm - 64 cm)

MATERIAL

0% Metal

Carcasa: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)

Tejido: 100 % poliéster (origen: China)



LAVADO

Lavar a 30°C | No usar lejía | No secar en secadora | No planchar | No lavar en seco | No se permite la limpieza profesional



DIMENSIONES DE LA CAJA

Caja de 50 piezas

L 60 cm x L 40 cm x H 40 cm | Peso: 10 kg

Código aduanero: 65061000

VIDA UTIL

Vida útil desde el primer uso: 36 meses

Vida útil desde la fabricación: 60 meses

Vida útil en almacenamiento: 36 meses

Fecha de fabricación



CERTIFICACION



Norma EN 812:2012

Certificado de examen UE de tipo emitido por ALIENOR CERTIFICATION. Organismo notificado n.º 2754. (Descargar los documentos de conformidad)

- Cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual (EPI) Cat II.

Advertencia: La gorra de seguridad no sustituye al casco de seguridad.

Cumple con los estándares de higiene para la industria alimentaria.

MARCAJE

Antes



Complemento opcional

Lado



Bordado | Transfer
↔ 85 mm x ↑ 45 mm Máx.

Transfer ↔ 60 MM X ↑ 20 MM Máx.