





Certificado CE de tipo n° 0075/057/162/07/19/1993 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

HOTSAFE

GUANTES PROTECCIÓN CALOR 100°C



EPI Categoría II

 EN 388	EN388:2016+A1:2018
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997:	Niveles : ●●●○ ●●●○ ●●●● X B
 EN 407	EN407:2020
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	Niveles : X ●○○○ X X X X
Tallas	Paquetes
8 – 10	10 por paquete - 100 por caja

Guante tricotado rizo sin costuras con hilo 100% poliamida texturada, color blanco y marrón, refuerzo entre el pulgar y el índice, ambidiestro, puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **CONFORT**
-  **REFUERZO**
-  **AMBIDIESTRO**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35