



CE
EN ISO 21420

EN 388
4 X 4 3 D



OEKO
TEX®
STANDARD
100
CQ 1193/1
IFTH



EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/08/21/1408 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

OMEGA/RP

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL D



	EN388:2016 +A1:2018
Resistencia a la abrasión:	Niveles : ●●●●
Resistencia al corte :	X ●●●●
Resistencia al desgarro:	●●●●○
Resistencia a la perforación:	●●●●○
Resistencia al corte según EN ISO 13997 :	D

Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 por paquete - 200 por caja



EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento mineral e hilo 100% poliamida gris texturada. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma y dedos, refuerzo con costura entre el pulgar y el índice. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

- RESISTENCIA**
- CONFORT**
- REFUERZO**

SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Industria de fabricación y transformación del caucho
- Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- Industria de fabricación y transformación del vidrio
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35