SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

# FICHA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

kiwa CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION ACCREDIA

| **Nombre: Zapato bajo EXOTIC** | **C· digo: MB3210Z9** | **MB32 CALZADO SERIE SIR399** |
|---|---|---|

**Descripci· n**

Calzado de ca¶a baja, sin metal, con puntera de fibra de vidrio Nano y NWT - tejido no tejido ultraligero, tipo PS. Equipado con parte superior de
malla de red y poliuretano extra transpirable. Incorpora plantillas en espuma de poliuretano reciclada con estructura multifurrada, que ayudan a desfatigar el pie y, al ser intercambiables, garantizan la limpieza y la higiene. Antiest§tico. El forro personalizado SIR 3D-TEX en tejido de panal de poli®ster con protecci· n extra en la zona del tal· n permite la ventilaci· n del pie
y reduce la sudoraci· n.
Suela de pol²mero ligero de ¼ltima generaci· n EVA Super Foam/CPU (SLP), que ofrece resistencia y extrema elasticidad.

Caracter²sticas t®cnicas:
- Leng¿etas con fuelles que repelen la suciedad.
- Refuerzo en la parte superiorde los cordones, termosellado, sin costuras.
- Puntera Nano con perfil slim y ergon· mico.
- Refuerzo en la puntera para aumentarla durabilidad del calzado;
- La entresuela de EVA superfoam ofrece un confort duradero, que se agradece especialmente en caso deuso prolongado.
- L§mina NWT, ultraflexible y ligera.
- Banda de rodadura ultraligera de pol²mero

El producto ha sido dise¶adoy fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

DADO EL STOCK MIXTO ES POSIBLE QUE ESTE ARTÕCULO SE ENTREGUE CON LA VERSIč N REDISE¤ ADA (COMO EN LA FOTO) Y/O LA VERSIč N ANTERIOR.

| Categor²a | Color | Tallas |
|---|---|---|
| **II** | NEGRO | En stock: 36 - 48 |

| Cantidad Caja | Certificaciones | Precauciones |
|---|---|---|
| **10** | EN ISO 20345<br>Valores:S1PS SR<br>EN IEC 61340-5-1 | Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.<br>Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir.<br><br>Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua.<br>No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales. |
| Destreza | | Instrucciones de lavado y cuidado |