

FICHA TÉCNICA

irudek
protection



Capa exterior: textil
nonwoven spunbond

Capa de filtración: tejido
spunbond + nano-meltblown

Capa interior: textil
nonwoven spunbond

Capa de filtración:
tejido meltblown

Capa intermedia: filtro
Airlaid nonwoven



IRU002 BK

Mascarilla de protección contra partículas hipoalergénica plegada sin válvula con certificación CE EN149 y en color negro tanto en la capa exterior como interior.

Ajuste rápido con bandas elásticas a oreja. Suave esponja de sellado, para un sellado perfecto y un confort superior.

Al ser ligera, aporta mayor confort para el trabajo.

La moderna tecnología para el cosido por medio de soldadura por ultrasonido, evita los agujeros de las agujas en la mascarilla. Diseño ergonómico para todo tipo de caras. Además, incluye un clip de ajuste a nuca en cada bolsa individual.

El producto es libre de látex.

www.irudek.com

Norma EN149:2001 + A1:2009

Peso 6 g

Protección FFP2 NR

Eficiencia en el filtrado 95%

Forma Plegada

Clip nasal PE + aluminio

Dimensiones 15,5 x 10,5 cm

Embalaje Cajita de 50 unidades
Embolsado individual

Caja completa 1800 unidades