



CE  
EN ISO 21420



4X43F



X1XXXX



EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/02/21/0262 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

# METALFIT

## GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL F



	<b>EN388:2016</b>
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997	<b>Niveles :</b> ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ F
	<b>EN407</b>
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	<b>Levels :</b> X ●○○○○ X X X X X
Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	10 por paquete - 200 por caja

EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 10, 100% polietileno alta densidad, filamentos 100% acero inoxidable e hilo 100% poliamida gris texturizada. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma y dedos, refuerzo con costura entre el pulgar y el índice. Puño elástico. Se puede lavar a máquina.



### PRINCIPALES VENTAJAS

- RESISTENCIA**
- REFUERZO**
- DESTERIDAD**

### SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Industria de fabricación y transformación del caucho
- Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- Trabajos de montaje y de ensamblaje
- Industria de fabricación y transformación del vidrio
- Industria de fabricación y transformación de las materias plásticas



**LEBON International S.à.r.l**  
Immeuble Laccollith  
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
TEL : +352 26 49 36 07  
FAX : +352 26 49 35 35